

RÉTENTION



225 à 450 L

Bacs manutentionnables en PEHD

Bacs de rétention manutentionnables par chariot élévateur ou transpalette.
Permettent de contenir des liquides en cas de fuites et de prévenir tout risque de pollution.

- Bacs monobloc.
- Caillebotis amovible ce qui facilite le nettoyage, en matière PEHD adaptée aux produits corrosifs.
- Modèle 225 L : adapté aux petits espaces de stockage.
- Livrés montés.



845 006 625
1 fût



845 006 623
2 fûts



845 006 629
2 fûts



845 006 632
4 fûts



845 006 656
4 fûts

Référence	Capacité en litres	Nombre de fûts	CU	Dimensions utiles mm	Dimensions horst tout mm	Poids
845 006 625	225	1 fût	300	840 x 620	925 x 755 x 555	22
845 006 623	240	2 fûts	1000	1200 x 1200	1250 x 1250 x 240	43
845 006 629			600	1200 x 800	1310 x 910 x 380	46
845 006 632	450	4 fûts	1100	1200 x 1200	1250 x 1250 x 475	64
845 006 656			2400 x 800	2480 x 900 x 380	61	



ZOOM PRODUIT



Caillebotis amovibles et en PEHD conçus pour des produits corrosifs (type acide ...).

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Bac avec pieds capacité 70 L



Bac avec caillebotis acier galvanisé capacité 1000 L



Bac en PE recyclé capacité 220 L